Кол-во ед. (общ.) / передано в пользование	Тип оборудования	Назначение	Категория (ТСО, ТС реаб., ассист. тех., ПО)	Наименование	Мобильное / стационарное	Варианты использования (груп., инд, СР и пр.)	Аппаратное обеспечение для работы (комп, и пр.)	ПО	Расходные материалы	ТХ	Производство в России (да/нет)	Фото	РУМЦ, распол аг. оборуд.
	Нозологическая группа: нарушения слуха												
6/1	Комплект для преобразования речи в текст	Преобразование устной речи в печатный текст	ПО	Цезарь-Р	Стационарное	Индивидуальная; групповая	Компьютер/ ноутбук; для групповой работы - проектор	ПО Цезарь-Р	-	STC-S740 Цезарь-Р ПО Цезарь-Р (на компакт-диске) с 3-летней подпиской на обновления Аппаратный ключ защиты Проводная (USB) стереогарнитура - Jabra UC Voice 550 Duo (гарнитура по умолчанию)	да		СКФУ
1	Аудио система	Усиливает разборчивость речи, полный диапазон звучания фильмов, музыки и передачи звука в рамках аудитории. Улучшает неблагоприятные акустические условия.	ТСО, ассистивные технологии	REDCAT RC-RS-SG	Стационарное	Индивидуальная; групповая	-	-	-	REDCAT RC-RS-SG Приемник/усилитель, микрофон, микрофон ученика, зарядное устройство Стандартные несущие частоты (IR): 2,06/2,54 МГц Выходная мощность: 25 Вт Полный коэффициент гармоник (THD): <1% @ 1 кГц Отношение "сигнал-шум": >77 дБ Диапазон частоты акустических колебаний: 60 Гц - 18 кГц Аудиовходы (с рег. громкости): 2 входа (Стерео RCA x 1; 3,5 мм x 1) ALD-выход (с рег. громкости): Один 3,5 мм Размеры (Ш x Г x В): 22,25” x 4” x 16,75”	нет		СКФУ
2	Индукционная система	Предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха при повышенном уровне	ТСО, ассистивные технологии	"ИстокА2"	Стационарное	Индивидуальная; групповая	-	-	-	Портативная информационная индукционная система. Напряжение питания – 220 В, 50 Гц; Потребляемая мощность – не более 20 Вт; Частотный диапазон (по уровню ± 6 дБ) 100 ÷ 8000 Гц; Максимальная напряженность	да		СКФУ

Кол-во ед. (общ.) / передано в пользование	Тип оборудования	Назначение	Категория (ТСО, ТС реаб., ассист. тех., ПО)	Наименование	Мобильное / стационарное	Варианты использования (груп., инд, СР и пр.)	Аппаратное обеспечение для работы (комп, и пр.)	ПО	Расходные материалы	ТХ	Производство в России (да/нет)	Фото	РУМЦ, распол аг. оборуд.
		окружающего шума или при наличии преграды между собеседниками.								магнитного поля (на расстоянии 0,5 м по оси панели при частоте тестового сигнала 1 кГц) – не менее 20 мГц; Уровень входного сигнала линейного входа – (0,2÷2,0) В RMS; Габариты панели – 270х246х91 мм; Масса системы информационной – не более 2 кг; Время заряда аккумулятора – не более 4 ч; Время работы от аккумулятора – не более 2 ч. «ИСТОК А2» - 1 шт.; блок питания (В/А) – 1 шт.; микрофон настольный – 1 шт.; руководство по эксплуатации СЕФК.301126.136РЭ – 1 шт.; коробка – 1 шт.			
1/1	Индукционная система	Предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха при повышенном уровне окружающего шума или при наличии преграды между собеседниками	ТСО, ассистивные технологии	"Исток А"	Стационарное	Индивидуальная; групповая	-	-	-	Портативная информационная индукционная система. Напряжение питания – 220 В, 50 Гц; Потребляемая мощность – не более 20 Вт; Частотный диапазон (по уровню ± 6 дБ) 100 ÷ 8000 Гц; Максимальная напряженность магнитного поля (на расстоянии 0,5 м по оси панели при частоте тестового сигнала 1 кГц) – не менее 20 мГц; Уровень входного сигнала линейного входа – (0,2÷2,0) В RMS; Габариты панели – 270х246х91 мм; Масса системы информационной – не более 2 кг; Время заряда аккумулятора – не более 4 ч; Время работы от аккумулятора – не более 2 ч.	да		СКФУ

Кол-во ед. (общ.) / передано в пользование	Тип оборудования	Назначение	Категория (ТСО, ТС реаб., ассист. тех., ПО)	Наименование	Мобильное / стационарное	Варианты использования (груп., инд, СР и пр.)	Аппаратное обеспечение для работы (комп, и пр.)	ПО	Расходные материалы	ТХ	Производство в России (да/нет)	Фото	РУМЦ, распол аг. оборуд.
										«ИСТОК А2» - 1 шт.; блок питания (В/А) – 1 шт.; микрофон настольный – 1 шт.; руководство по эксплуатации СЕФК.301126.136РЭ – 1 шт.; коробка – 1 шт.			
1	FM система	Усиление звуков речи говорящего, очищение речевого материала от шумовых наслоений	ТСО, ассистивные технологии	Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ-11-1(ип)	Стационарное	Групповая	-	-	-	Комплектация: кейс с зарядным устройством – 1 шт.; приёмник – 11 шт.; передатчик – 1 шт.; заушный индуктор – 11 шт.; микрофон – 1 шт.; шнурок – 1 шт.; индукционная петля – 11 шт.; руководство по эксплуатации на рус. яз. – 1 шт.	да		СКФУ
2	Слухоречевой тренажер	Усиление звуковых сигналов, поступающих с микрофонов ученика и преподавателя, отработки ритмико-интонационной речи, коррекции речи	ТС, реабилитация	Слухоречевой тренажер "Соло-01В"(М)	Стационарное	Индивидуальная	-	-	-	Слухоречевой тренажер обеспечивает: широкополосное 2-х канальное усиление звуковых сигналов, поступающих с микрофонов ученика и преподавателя Комплект слухоречевого тренажера состоит: 1 - усилитель низкой частоты – 1шт 2 - сетевой адаптер (блок питания) – 1шт 3 - гарнитура (микрофоны и головные телефоны) – 1шт 4 - вибротактильное устройство – 1шт Технические характеристики сетевого адаптера (блока питания): Габаритные размеры – 65х90х95мм Напряжения питания – 220 Вольт, 50 Гц Выходное напряжение – 15 Вольт Максимальный выходной ток – 0,8А Потребляемая мощность – не более 10Вт Технические характеристики гарнитуры:	да		СКФУ

Кол-во ед. (общ.) / передано в пользование	Тип оборудования	Назначение	Категория (ТСО, ТС реаб., ассист. тех., ПО)	Наименование	Мобильное / стационарное	Варианты использования (груп., инд, СР и пр.)	Аппаратное обеспечение для работы (комп, и пр.)	ПО	Расходные материалы	ТХ	Производство в России (да/нет)	Фото	РУМЦ, распол аг. оборуд.
										Количество телефонов (наушников) – 1 Тип наушников – закрытые, динамические Диапазон воспроизводимых частот – от 18 до 18000Гц Импеданс – 32 Ом Чувствительность – 115 дБ Коэффициент гармоник – 0,5 % Провод из бескислородной меди - наличие Вес – 130 г Количество микрофонов - 2 Тип микрофонов – направленные, электретные Способ крепления микрофонов – клипса Технические вибротактильного устройства: Габаритные размеры – 18,3х18,9х32мм Вес – 24г Разъем - штекер 31 типа Костный преобразователь - наличие Входное напряжение костного преобразователя 40dB ± 3.0dB Импеданс - до 300 Ом Диапазон воспроизводимых частот - 250-4000 Гц			
	Нозологическая группа: нарушения зрения												
2	Читающая машина	Средство для озвучивания текстов, газет, квитанций и журналов вслух для незрячих и слабовидящих	ТСО, ассистивные технологии	"Sara CE"	Стационарное	Индивидуальная	Компьютер/ ноутбук;	ПО Windows Embedded Standart	-	Вес: 3 кг; Габариты: 31х39х10 см; Поддержка языков: 23; Расстояние от поверхности до камеры: 41 см;	нет		СКФУ

Кол-во ед. (общ.) / передано в пользование	Тип оборудования	Назначение	Категория (ТСО, ТС реаб., ассист. тех., ПО)	Наименование	Мобильное / стационарное	Варианты использования (груп., инд, СР и пр.)	Аппаратное обеспечение для работы (комп, и пр.)	ПО	Расходные материалы	ТХ	Производство в России (да/нет)	Фото	РУМЦ, распол аг. оборуд.
		пользователей						02219-037-893-668 X20-88075					
2	Нагреватель для создания печатных объёмных изображений	Нагреватель ZYFUSE используется в создании тактильной диаграммы, нанесении рисунка на термобумагу.	Ассистивные технологии	ZYFUSE	Стационарное	Групповая/Индивидуальная	-	-	Термобумага	Размер: 50x12x12 см (без лотка), 50x12x19 см (с лотком); Вес: 6 кг/13 фунтов; Цвет: черный (матовый); Рабочая температура окр. среды: 5-35 градусов или 41-95 градусов по Фаренгейту; Сила: 240 В переменного тока 5А 50 Гц; 110 В переменного тока 10А 60 Гц; Мощность лампы: 1000 Вт (1 кВт).	да		СКФУ
2	Принтер Брайля	Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля View Plus Delta	ТСО, ассистивные технологии	Принтер Брайля View Plus Delta	Стационарное	Групповая/Индивидуальная	Компьютер/ноутбук	ПО Duxbury Braille Translator (DBT)	Бумага для печати рельефно-точечным шрифтом	Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля View Plus Delta Скорость печати – до ста символов в секунду, двусторонняя, Источник питания – напряжение от 100 до 240 В (±10%), Частота – 50/60 Гц (±3%), Габариты: ширина – 557 мм, глубина – 275 мм, высота – 158 мм, Вес – 9 кг, Подключение – USB и Enternet.	нет		СКФУ
1	ПО для обеспечения работы	Перевод текста в шрифт Брайля и обратно	ПО	Транслятор текста в Брайль Duxbury Braille Translator	Стационарное	Групповая; Индивидуальная	Компьютер/ноутбук	-	Бумага	Программное обеспечение Duxbury Braille Translator (DBT) предназначается для перевода обычного текста в шрифт Брайля и обратно. Кроме того, функционал устройства предоставляет возможность	нет		СКФУ

Кол-во ед. (общ.) / передано в пользование	Тип оборудования	Назначение	Категория (ТСО, ТС реаб., ассист. тех., ПО)	Наименование	Мобильное / стационарное	Варианты использования (груп., инд, СР и пр.)	Аппаратное обеспечение для работы (комп, и пр.)	ПО	Расходные материалы	ТХ	Производство в России (да/нет)	Фото	РУМЦ, распол аг. оборуд.
	Принтера Брайля									редактирования в полноценном редакторе. DBT имеет возможность импортирования файлов HTML, Word и других. ПО поддерживает все известные модели принтеров Брайля. Параметры. Программа русифицирована. Имеет возможность добавлять тактильную графику, создавая комбинированные документы (текст + графика) Возможность импортировать файлы Microsoft Word 2007/2010/2013, а также файлы Open Office Шеститочечный Брайль, совместим с большинством клавиатур Окна помощи в течении всего процесса работы Более 100 различных кодировок Функция быстрого поиска и исправления опечаток (грамматических ошибок) Работает со всеми популярными моделями принтеров Совместимость с Windows Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Совместимость с Mac OS X El Capitan. Редактирование - в редакторе. Импорт файлов - HTML, Word и др. ПО поддерживает - принтеры Брайля.			
3	ПО экранного доступа	Озвучивание манипуляций при работе на компьютере (синтезатор речи)	ПО	Программа экранного доступа "Jaws for Windows 18.0 Pro"	Стационарное	Групповая; Индивидуальная	Компьютер/ноутбук	-	-	Включает речевой синтезатор; информация с экрана считывается вслух; информация выводится на дисплей Брайля.	да		СКФУ

Кол-во ед. (общ.) / передано в пользование	Тип оборудования	Назначение	Категория (ТСО, ТС реаб., ассист. тех., ПО)	Наименование	Мобильное / стационарное	Варианты использования (груп., инд, СР и пр.)	Аппаратное обеспечение для работы (комп, и пр.)	ПО	Расходные материалы	ТХ	Производство в России (да/нет)	Фото	РУМЦ, распол аг. оборуд.
5	Ручной видеоувеличитель	Увеличивает текстовые и графические изображения. Видеоувеличитель предназначен для чтения, письма, просмотра изображений для незрячих и слабовидящих пользователей	ТСО, ассистивные технологии	Ручной видеоувеличитель ЭРВУ Визор-1	Мобильное	Индивидуальная	-	-	-	Уровень увеличения от 6 до 16 крат; Наличие – 17 цветовых схем отображения изображения; Размер цветного широкоформатного ЖК дисплея – 4,3 дюйма; Режимы «Чтения»; «Письма»; «Просмотр изображений»; «Просмотр изображений на персональном компьютере»; Режим «Настройки»; Поддержку карт памяти до 32 ГБ; Непрерывное использование в течение не менее 2,5 ч при полной зарядки аккумуляторной батареи; Разрешение дисплея 480х272 пикс. Выдвижная ручка: масса аппарата (без сетевого адаптера) 216 гр. Габаритные размеры аппарата ВхДхШ: 73х128х33 мм. Материал: корпус ABS – пластик; ручка – металлический каркас, покрытый антибактериальным пластиком. Вкл/выкл ЭРВУ, а также переключение режимов его работы осущ. контактными цветными кнопками и подтверждается звуковым сопровождением. Комплектация: электронный ручной Видеоувеличитель со встроенным дисплеем «ВИЗОР-1» - 1 шт., чехол для устройства – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., Micro SD–карта – 1 шт., батарея аккумуляторная типа Ni-MH напряжением 1,25 В ёмкостью 1000 мА/ч (съёмная) – 4 шт., ремешок для переноски на шею – 1 шт., сетевой адаптер 220В/50Гц – 5,2В, 1000 мА	да		СКФУ

Кол-во ед. (общ.) / передано в пользование	Тип оборудования	Назначение	Категория (ТСО, ТС реаб., ассист. тех., ПО)	Наименование	Мобильное / стационарное	Варианты использования (груп., инд, СР и пр.)	Аппаратное обеспечение для работы (комп, и пр.)	ПО	Расходные материалы	ТХ	Производство в России (да/нет)	Фото	РУМЦ, распол аг. оборуд.
										(зарядное устройство) – 1 шт., универсальный кабель USB/MicroUSB – 1 шт., головные телефоны (наушники) – 1 шт., потребительская тара (упаковка) – 1 шт.			
1	Видеоувеличитель	Увеличивает текстовые и графические изображения. Видеоувеличитель предназначен для чтения, просмотра изображений для незрячих и слабовидящих пользователей	ТСО, ассистивные технологии	Электронный стационарный Видеоувеличитель Элемент	Стационарное	Групповая, индивидуальная	-	-	-	Вес – 16,7 кг, Разрешение экрана – 1920x1080 Full HD, Цветовые режимы – 22, Высота над поверхностью столика – 17 см, Увеличение – от 2 до 70 крат, монитор – 24 дюйма, Комплектация: электронный стационарный Видеоувеличитель – 1 шт., сетевой кабель – 1шт., руководство по эксплуатации и паспорт на рус.яз. – 1 шт., упаковочная коробка – 1 шт.	да		СКФУ
1	Видеоувеличитель, читающая машина	Увеличивает и сканирует текстовые и графические изображения. Обеспечивает функцию сканирования и воспроизведение текста вслух встроенным синтезатором речи;	ТСО, ассистивные технологии	Аура	Стационарное/ мобильное	Групповая, индивидуальная	-	-	-	Вес 1,6 кг Габариты 275x325x75 мм Цветовые режимы 18 Увеличение от 1,8 до 10 крат Дисплей 10 дюймов Режимы работы устройства: 1. Сканирование и чтение - обеспечивает функцию сканирования и воспроизведение текста вслух встроенным синтезатором речи; 2. Увеличение - обеспечивает уровень увеличения от 1,8 до 10 крат; 3. Календарь с функцией напоминания; 4. Часы с функцией будильника.	да		СКФУ
1	Видеоувеличитель,	Увеличивает и сканирует текстовые и	ТСО, ассистивные технологии	"Eye-Pal Ace"	Стационарное/ мобиль	Групповая, индиви	-	-	-	Устройство Ace совместимо с некоторыми дисплеями Брайля и позволяет почти мгновенно переводить	нет		СКФУ

Кол-во ед. (общ.) / передано в пользование	Тип оборудования	Назначение	Категория (ТСО, ТС реаб., ассист. тех., ПО)	Наименование	Мобильное / стационарное	Варианты использования (груп., инд, СР и пр.)	Аппаратное обеспечение для работы (комп, и пр.)	ПО	Расходные материалы	ТХ	Производство в России (да/нет)	Фото	РУМЦ, распол аг. оборуд.
	читающая машина	графические изображения. Обеспечивает функцию сканирования и воспроизведение текста вслух встроенным синтезатором речи; Переводит текст в Брайль			ное	дуальная				текст в Брайль. Комплектность: устройство Ace (с установленной аккумуляторной батареей), блок питания Ace (прямоугольный предмет примерно 10 см на 5 см на 2.5 см с присоединённым шнуром), сетевой шнур Ace (с большим штырьком на одном конце и маленьким на другом), руководство пользователя, картонная подставка для мелких предметов.			
Нозологическая группа: нарушения опорно-двигательного аппарата													
2	Приставка для ай-трекинга	Позволяет перемещаться по приложениям и полностью управлять ноутбуком или ПК, используя для этого только глаза:	ТСО, ассистивные технологии, ПО	Телевизионная камера для управления компьютером: приставка для ай-трекинга PCEye Mini	Стационарное	Индивидуальная	Компьютер/ноутбук	ПО в комплекте	-	Заменяет стандартную клавиатуру и мышку, позволяет перемещаться по приложениям и полностью управлять ноутбуком или ПК, используя для этого только глаза: позволяет просматривать веб-страницы, общаться с друзьями через онлайн чаты или по Skype, играть в игры, включить свет или ТВ, и даже делать электронные таблицы и документы, используя только глаза. Потребляемая мощность – 1,5 Вт Интерфейс – USB 2.0 Расстояние от пользователя до ай-трекера – 45-80 см Размеры – 170x18x13 мм Вес – 59 г	нет		СКФУ
2	Клавиатура	Сенсорная клавиатура обеспечивает многофункциональность использования и позволяет	ТСО, ассистивные технологии	Клавиатура «Клавинта»	Стационарное	Индивидуальная	Компьютер/ноутбук	-	-	Представляет собой устройство с сенсором и предназначена для людей с нарушениями моторики и моторных функций. Прибор реагирует на движение руки и пальцев по поверхности клавиш и является отличным средством для людей с	да		СКФУ

Кол-во ед. (общ.) / передано в пользование	Тип оборудования	Назначение	Категория (ТСО, ТС реаб., ассист. тех., ПО)	Наименование	Мобильное / стационарное	Варианты использования (груп., инд, СР и пр.)	Аппаратное обеспечение для работы (комп, и пр.)	ПО	Расходные материалы	ТХ	Производство в России (да/нет)	Фото	РУМЦ, распол аг. оборуд.
		осуществлять работу с текстом, таблицами, калькулятором, веб-браузерами и другими полезными/развлекательными приложениями.								разной степенью спастики и гиперкинезов, при различных видах паралича после травм, а также для незрячих и слабовидящих пользователей. Клавинта оснащена девятью сменными накладками, которые обеспечат многофункциональность использования устройства и позволят осуществлять работу с текстом, таблицами, калькулятором, веб-браузерами и другими полезными/развлекательными приложениями. Технические характеристики: Материал корпуса - пластик Размер 47*23*2,5 см Вес 1,8 кг Комплект поставки: сенсорная клавиатура Клавинта, шнур USB (для подключения к компьютеру), накладки - 9 шт., диск с ПО, инструкция печатная, упаковка (картон).			
2	Ресивер	Используется для подключения по беспроводной связи джойстиков, выносных кнопок, клавиатур.	Аппаратное обеспечение	Ресивер Receive: 2#C000057382	Стационарное	Индивидуальное	Компьютер/ноутбук	-	-	Ресивер SimplyWorks Receive 2 предназначен для подключения по беспроводной связи джойстиков, выносных кнопок SimplyWorks и клавиатуры Clevy к компьютеру. Устройство выполнено в виде флешки и совместимо со всеми платформами. Радиус действия до 10 метров Поддержка устройств до 6 одновременно Поддержка ПК/Mac	нет		СКФУ
2	Клавиатура	Клавиатура обеспечивает	Ассистивные технологии	Клавиатура CIevy с	Стационарное	Индивидуально	Компьютер/но	-	-	Клавиатура с большими кнопками для лиц с ограниченными возможностями	нет		СКФУ

Кол-во ед. (общ.) / передано в пользование	Тип оборудования	Назначение	Категория (ТСО, ТС реаб., ассист. тех., ПО)	Наименование	Мобильное / стационарное	Варианты использования (груп., инд, СР и пр.)	Аппаратное обеспечение для работы (комп, и пр.)	ПО	Расходные материалы	ТХ	Производство в России (да/нет)	Фото	РУМЦ, распол аг. оборуд.
		многофункциональность использования и позволяет осуществлять работу с текстом, таблицами, калькулятором, веб-браузерами и другими полезными/развлекательными приложениями.		большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой		е	утбук			является полнофункциональным аналогом знаменитой Clevy. Символы русские и английские Размер клавиш 20х20 мм Интерфейс USB Количество клавиш 83 Совместимость PC, MAC			
Универсальное оборудование (для всех нозологических групп)													
2	Коммутатор	Развивающий конструктор позволяет записывать и воспроизводить голосовые сообщения. Переключать уровни игры.	ТС, реабилитация	Игрушка развивающая-7-уровневый коммутатор в наборе(8100)	Мобильное/стационарное	Индивидуальная;	Компьютер/ноутбук	ПО в комплекте	-	7075-7-уровневый конструктор связи, параметры: вес – 1,36 кг, габариты уст-ва – 31,75х23,5х10,16 см, размер рамки – 21,59х17,78 см, макс. кол-во сообщений – 112 смс, макс. время записи – 300 с. Комплектация: коммуникатор -1 шт., 5 рамок-накладок с грязличным кол-вом окон, диск с шаблонами для создания карточек, сумка для переноски.	да		СКФУ
2	Ретранслятор	Переводить в цифровой формат и мгновенно ретранслировать на экран сопряженного устройства (ПК, телевизор, видеопанель) изображения помещенных в	Ассистивные технологии	Документ-камера Yesvision YS-GT500A(10210120/230819/0003677/1	Стационарное	Групповая, индивидуальная	Компьютер/ноутбук	ПО в комплекте	-	Матрица 1 / 2,5 CMOS Общее количество пикселей 5.0 мегапикселей Максимальный формат бумаги A3/A4 Цифровое увеличение 20х Формат изображения JPEG, GIF, BMP, TIF, PDF Время фокусировки 1 сек. Баланс белого Авто Фокусировка автоматическая Источник света LED	нет		СКФУ

Кол-во ед. (общ.) / передано в пользование	Тип оборудования	Назначение	Категория (ТСО, ТС реаб., ассист. тех., ПО)	Наименование	Мобильное / стационарное	Варианты использования (груп., инд, СР и пр.)	Аппаратное обеспечение для работы (комп, и пр.)	ПО	Расходные материалы	ТХ	Производство в России (да/нет)	Фото	РУМЦ, распол аг. оборуд.
		область видоискателя документов или иных объектов.								Поворот камеры 180° Питание DC5V Разрешение 800*600,1280*720,1920*1080,2592*1944 Изображение 24 бита Интерфейс USB 2.0			
2	Мебель	Стол для инвалидов-колясочников позволяет с комфортом размещаться взрослым и детям на коляске или стуле. Место для ног просторное, свободное, не сковывает движения.	ТСО, ассистивные технологии	Стол рабочий для инвалидов колясочников детей и взрослых, регулируемый по высоте	Стационарное	Индивидуальная	-	-	-	Стол для инвалидов колясочников СИ-1 с железным каркасом, сделан из квадратной и прямоугольной трубы. Защитно—декоративное покрытие каркаса – полимер светло—серого цвета. Крышка стола имеет радиусный вырез шириной 600 миллиметров, а её размер 1000х600 миллиметров. Радиусный вырез имеет ширину выреза 100 миллиметров, это даёт возможность сидящему за столом СИ-1 школьнику самостоятельно доставать объекты, размещённые на противоположном конце стола.	да		СКФУ
1	Оборудование для проведения психологического анализа и тестирования (+БОС)	Оборудование для проведения психологического анализа и тестирования, с возможностью проведения тренингов с биологической обратной связью (БОС)	БОС (+ПО)	Реакор-Т (эгоскоп)	Стационарное	Индивидуальная	Компьютер, 2 монитора (доп.: принтер, колонки, сетевой фильтр); в комплекте – графиче	В комплекте (Реакор-Т, эгоскоп)	Абразивная мазь (подготовительная), вата, обезжиреватели для кожи, мед.перчатки, лейкопластырь	Эгоскоп БОС «Реакор» Адаптер питания USB для блока АБП-4 Кронштейн настольный для АБП-4. В комплекте – прищепка и карман Электронный ключ (USB) ПО Объективный психологический анализ и тестирование «Эгоскоп» (патент РФ №2319444) вариант «Максимальный» Комплект электродов, датчиков и принадлежностей Эгоскоп Укладка для регистрации физиологических сигналов (комплект)	да		СКФУ

Кол-во ед. (общ.) / передано в пользование	Тип оборудования	Назначение	Категория (ТСО, ТС реаб., ассист. тех., ПО)	Наименование	Мобильное / стационарное	Варианты использования (груп., инд, СР и пр.)	Аппаратное обеспечение для работы (комп, и пр.)	ПО	Расходные материалы	ТХ	Производство в России (да/нет)	Фото	РУМЦ, распол аг. оборуд.
							ский планшет			содержит датчики ЭКГ, фотоплетизмограммы (ФПГ), кожной проводимости (КПр) с разъёмами Микро-8, а также принадлежности Площадка для теппинг-теста и тест в библиотеке «Эгоскоп» Монитор-планшет (электронный планшет) специальный типа Wacom CINTIQ 16 Представляет собой устройство сенсорного точного графического ввода информации пациентом при психофизиологическом тестировании. Подключается к персональному компьютеру. ПО «Функциональное биоуправление с БОС «Реакор» вариант библиотеки процедур «Базовый» Комплект электродов, датчиков и принадлежностей АБП-ФБУ – для работы ПО «Реакор» Набор ЭКГ электродов. В комплекте – 3 клипсы.			

№ п/п	Наименование	Характеристики	Кол-во ед.	Примечания
Оборудование Тифлоаудиолаборатории *(Ставрополь, ул. Пушкина, 1, корп. 20, ауд. 113)*				
1.	Компьютер для записи звука	Dell Optiplex 7080 MT Intel Core i9 10900(2.8Ghz)/16GB/SSD 1TB/DVD-RW/NVidia GTX 1660 (6GB)/SD/WiFi/BT/TPM/3y NBD/black/W10Pro Core i9 10900 (2.8)/16Gb/SSD1Tb/GTX1660 Super 6Gb/DVDRW/CR/Windows10Professional/GbitEth/WiFi/BT/360W/ (Страна происхождения Китай)	1	
2.	Компьютер для монтажа звука	Dell Optiplex 7080 MT Intel Core i9 10900K(3.7Ghz)/16GB/SSD 512GB+1TB(7.2k)/DVD-RW/NVidia GTX 1660 (6GB)/SD/WiFi/BT/TPM/3y	1	

		NBD/black/W10Pro/PSU 500W Core i9-10900K (3,7GHz) 16GB (1x16GB) DDR4 512GB SSD + 1TB (7200 rpm)NVidia GTX 1660 (6GB) TPM, SD 500W 3 years NBD W10 Pro (Страна происхождения Китай)		
3.	Монитор	DELL S2721H 27", IPS, 1920x1080, 4ms, 300cd/m2, 1000:1, 178/178, 2*HDMI, Audio line-out, 2x3W spkr, FreeSync, 3Y (Страна происхождения Китай)	2	
4.	Манипулятор мышь	A4Tech Bloody V7 Gaming USB (Черный) (Страна происхождения Китай)	2	
5.	Клавиатура	Клавиатура 920-005215 Logitech Keyboard K280E USB (Страна происхождения Китай)	2	
6.	MACKIE Big Knob Studio+ USB	USB аудио интерфейс 2x4 и контроллер для мониторов 4x3, 192 кГц/24 бита (Страна происхождения Китай)	1	
7.	FOCUSRITE Scarlett Solo 3rd Gen аудио интерфейс USB, 2 входа/2 выхода	Аудио интерфейс USB, 2 входа/2 выхода (Страна происхождения Китай)	1	
8.	Микрофонный процессор DBX 286S	Включает компрессор, де-эссер с регулируемой частотой, энхансер низких и высоких частот и экспандер/гейт. Обрезной фильтр ВЧ на входе (частота среза 80 Гц), фантомное питание 48 В, разрыв для подключения внешней обработки, Симметричные входы и выходы, встроенный блок питания, дискретные регуляторы. (Страна происхождения Китай)	1	
9.	Усилитель для стереонаушников	BEHRINGER AMP800 4-канальный микшер-усилитель для наушников, 2 общих стереовхода, 4 секции с независимыми регулировками для индивидуального мониторинга, до 8 подключаемых наушников, возможность каскадирования (Страна происхождения Китай)	1	
10.	Профессиональный студийный микрофон	Студийный конденсаторный микрофон NEUMANN TLM 102 (Страна происхождения Германия)	1	
11.	Двухполосный звуковой монитор FOCAL Alpha 65	Контрольный двухполосный звуковой монитор ближнего поля (Страна происхождения Китай)	2	
12.	Профессиональные наушники Beyerdynamic DT 770 PRO	Студийные наушники закрытого типа для мониторинга и записи музыки. 5-35000 Гц. 250 Ом. 96 дБ. (Страна происхождения Германия)	4	

13.	Микрофонная стойка ROCKDALE 3617_T	Микрофонная стойка (Страна происхождения Китай)	3	
14.	Поп-фильтр от задувания микрофона ROCKDALE MS18P	Поп-фильтр с двойной мембраной диаметром 15, 5 см, на gooseneck дл. 37, 5 см, со струбциной (Страна происхождения Китай)	1	
15.	Подставка для студийных мониторов QUIK LOK BS300	Регулируемая подставка для студийных мониторов, высота от 83 до 115 см., цвет – чёрный (Страна происхождения Китай)	2	
16.	Кабель микрофонный 2х0,25 мм², ø 6,8 мм (бухта 100 метров)	Кабель микрофонный 2х0,25 мм², ø 6,8 мм (Страна происхождения Китай)	1 (100 м)	
17.	Штекер аудио для коммутации 6,35мм стерео	Штекер аудио 6,35мм стерео на кабель (Страна происхождения Китай)	20	
18.	Гнездо аудио для коммутации 6,35мм стерео	Гнездо аудио на кабель 6,35мм стерео (Страна происхождения Китай)	5	
19.	Разъем для коммутации XLR 3 контакта "гнездо"	Разъем XLR 3 контакта "гнездо", пайка на кабель (Страна происхождения Китай)	20	
20.	Разъем для коммутации XLR 3 контакта "штекер"	Разъем XLR 3 контакта "штекер", пайка на кабель (Страна происхождения Китай)	20	
21.	Жесткий диск ST4000DM004 SEAGATE Barracuda 3.5	Жесткий диск SATA 4TB 5400RPM 6GB/S 256MB 3.5 (Страна происхождения Китай)	4	
22.	Жесткий диск ST2000DM005 SEAGATE Barracuda	Жесткий диск SATA 2TB 5400RPM 6GB/S 256MB (Страна происхождения Китай)	3	
23.	Док-станция Thermaltake BlacX Duet 5G ST0022E	Док-станция для HDD ThermaltakeBlacXDuet 5G ST0022E SATA пластик черный (Страна происхождения Китай)	2	